

Prestatieverklaring menggranulaat 0/31,5		30 januari 2025
Menggranulaat 0/31,5 - nr. CPR-VH2025-01-30		
Visser Hoogeloon B.V. Stokkelen 31 5521 ND Eersel		
		
essentiële eigenschappen	productprestatie	geharmoniseerde technische specificatie
korrelvorm (platte stukken)	Fl ₂₀	EN 13242: 2003+A1:2008
gradering	G _A 75 0/31,5	
korrel dichtheid	>2.000 Mg/m ³	
- gehalte fijn	f ₇	
- kwaliteit fijn	NPD	
ronde en gebroken stukken	C _{90/3}	
verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	8,0 ± 3,0 % (m/m)	
samenstelling / gehalte:		
- classificatie recyclinggranulaat	Rc45declared, Rcug50, Rb50-, Ra5-, X1-, FL10-	
- zuur oplosbaar sulfaat	AS _{NR}	
- totaal zwavel	S _{NR}	
- stoffen die de bindtijd beïnvloeden	NPD	
weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR	
emissie van radioactiviteit	NR	
CBR onmiddellijk na bereiding proefstukken (CBR ₀ dagen)	≥ 50 %	
CBR _{toename} bij 28 dagen ouderdom	≥ 125 % van CBR ₀ dagen	
emissie van andere gevaarlijke stoffen	<100 mg/kg < 100 mg/kg ds	
- asbest	voldoet aan asbestzorgvuldigheidsmodule §4.2.3, BRL 2506-2 v.2020	
samenstelling uitloging	Voldoet aan eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit '22	
EG conformiteitsverklaring Ondergetekende namens Visser Hoogeloon, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden en als toeslagmateriaal voor gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw.		
Eersel, 30 januari 2025		Naam: Joris Visser Functie: Directeur Handtekening: 