

Prestatieverklaring menggranulaat 0/31,5 kenmerk: CPR-VHMG0315_300525 Systeem 4		30 mei 2025
Visser Hoogeloon B.V. Stokkelen 31 5521 ND Eersel		
<u>Essentiële eigenschappen</u>	<u>Productprestatie</u>	Geharmoniseerde technische specificatie
gradering	GA 75 0/31,5 GT A 25	EN 13242:2002 + A1:2007
korrelvorm (platte stukken)	FI ₂₀	
vorm-index	SI _{NR}	
gehalte fijn	f ₇	
kwaliteit fijn	MB _{NR}	
verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀	
weerstand tegen schokken	SZ _{NR}	
slijtweerstand	MD _{ENR}	
Korrel dichtheid	> 2.100 Mg/m ³	
waterabsorptie	6 ± 3 % (m/m)	
samenstelling, classificatie recyclinggranulaat	RC ₄₅ , Rc _{ug50} , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋ , Rg _{NR}	
in zuur oplosbare sulfaten	AS _{NR}	
totaalgehalte zwavel	SNR	
in water oplosbare sulfaten	SS _{NR}	
bestanddelen die cementverharding beïnvloeden	NPD	
volume stabiliteit	V _{NR}	
zonnebrand van basalt	SB _{NR}	
vorst-dooi	F _{NR}	
EG conformiteitsverklaring		
Ondergetekende namens Visser Hoogeloon B.V., verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in dit productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden, als toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw.		
Eersel, 30 mei 2025		Naam: Joris Visser Functie: Directie Handtekening: 